



Inslaganker B15


Toepassing

B15 inslaganker voor tijdelijke bevestiging van schoren en randbekisting. Met de speciale inslagdoorn wordt het B15 inslag anker gespreid en verankerd. Dit inslaganker is snel en flexibel te plaatsen.

Producteigenschappen

- Metrische inwendige draad, geschikt voor bouten en draadeinden
- Geschikt voor gescheurd en ongescheurd C12/C15 tot en met C50/60 beton en natuursteen met hoge dichtheid

Productgegevens



Type	Boor (mm)	Boordiepte (mm)	Max. kN
Inslaganker B15	22	95	17
Inslagdoorn	-	-	-

Levering/verpakking

Type	Verpakt	Kg/st
Inslaganker B15	50	0,16
Inslagdoorn	1	0,45

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.