



Kunststof buis

Kunststof doorvoerbuys uit hard PVC met een opgeruwd of glad oppervlak.

Toepassing

Kan in combinatie met de UFO waterkering en de UFO zwelplug worden toegepast voor waterdicht betonwerk.

Producteigenschappen

Verwerkt uit PVC met een glad of opgeruwd oppervlak.
 Zijn leverbaar op productielengte of maten tussen 100mm en 1000mm (hiervoor geldt een zaagtoeslag).

Productgegevens

Ruwe buis

Artikel-nummer	Type	Lengte	Flupp	Kg/st
D051220150	Buis Ø 22/26	150	22	0,028
D051220180	Buis Ø 22/26	180	22	0,033
D051220200	Buis Ø 22/26	200	22	0,037
D051220220	Buis Ø 22/26	220	22	0,041
D051220230	Buis Ø 22/26	230	22	0,042
D051220250	Buis Ø 22/26	250	22	0,046
D051220270	Buis Ø 22/26	270	22	0,050
D051220280	Buis Ø 22/26	280	22	0,052
D051220300	Buis Ø 22/26	300	22	0,055
D051220330	Buis Ø 22/26	330	22	0,061
D051222000	Buis Ø 22/26 (pd)	2000	22	0,184
D051225000	Buis Ø 22/26 (pd)	5000	22	0,184
D051262000	Buis Ø 26/30 (pd)	2000	26	0,240
D051265000	Buis Ø 26/30 (pd)	5000	26	0,240
D051322000	Buis Ø 32/36 (pd)	2000	32	0,570

Gladde buis

Artikel-nummer	Type	Lengte	Flupp	Kg/st
D052402000	Buis Ø 40/46 (pd)	2000	/	0,513
D052409999	Buis Ø 40/46 (Zagen)	/	/	/

Koppelstuk

Artikelnummer	Type	Lengte	Flupp	Kg/st
D052402000	Koppelstuk 22 / 22	/	/	0,005

*pd = Productielengte

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

Ruwe buis

Artikelnummer	Verpakt/St
D051220150	160
D051220180	135
D051220200	126
D051220220	121
D051220230	126
D051220250	133
D051220270	126
D051220280	119
D051220300	126
D051220330	133
D051222000	50
D051225000	100
D051262000	50
D051265000	1
D051322000	60

Gladde buis

Artikelnummer	Verpakt/St
D052402000	1
D052409999	1

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.