



Betonanker

Toepassing

Word toegepast bij bevestiging van éénzijdige bekisting aan bestaande betonwanden.

Productgegevens

een boordiepte van minimaal 210mm en betonkwaliteit minstens C20/25 is de gebruiksbelasting 90kN voor een centerpen B15.

Aandachtspunt: altijd vooraf proefbelasten om het "zetten" van het anker te bewerkstelligen.

Artikel-nummer	Type	Boor (mm)	b (mm)	Kg/st
B161200090	Betonanker B15	38	210	0,333
B211200150	Betonanker B20	53	400	1,330

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.
Verpakt per 15 stuks.

Verwerking

Minimaal vereiste betonkwaliteit is C20/25. Randafstand moet minimaal 1,5 x de boordiepte zijn. Bij onvoldoende grip of bij onvoldoende drukvastheid van het bestaande beton, het boorgat één millimeter kleiner en het gat 100mm dieper boren.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.