




Stremstaal 1001

Stremstaal 1001 profielen worden ingezet bij stortonderbrekingen in vloeren en wanden.

Producteigenschappen

Snel, eenvoudig te monteren en vormvast, waardoor het relatief weinig ondersteuning nodig heeft. Standaardlengten eenvoudig door middel van een kleine overlap te koppelen tot elke gewenste lengte.

Productgegevens

Leverbaar in breedtes tussen 60 en 1000 mm. Niet geprofileerd (niet vertand), wel ruw volgens EC2.

Ook fijnmazig stremstaal, geschikt voor zelfverdichtend beton, leverbaar. Fijnmazig stremstaal wordt standaard geleverd als vlakke platen van 1250 x 2250 mm. Overige maten op aanvraag leverbaar.

Type	b (mm)	l (mm)	kg/st
Stremstaal 1001	60	2250	1,350
Stremstaal 1001	70	2250	1,350
Stremstaal 1001	80	2250	1,350
Stremstaal 1001	90	2250	1,350
Stremstaal 1001	100	2250	1,350
Stremstaal 1001	110	2250	1,485
Stremstaal 1001	120	2250	1,620
Stremstaal 1001	140	2250	1,890
Stremstaal 1001	160	2250	2,160
Stremstaal 1001	170	2250	2,295
Stremstaal 1001	180	2250	2,430
Stremstaal 1001	190	2250	2,565
Stremstaal 1001	200	2250	2,700
Stremstaal 1001	210	2250	2,835
Stremstaal 1001	220	2250	2,970
Stremstaal 1001	230	2250	3,105
Stremstaal 1001	240	2250	3,240
Stremstaal 1001	250	2250	3,375
Stremstaal 1001	260	2250	3,510
Stremstaal 1001	270	2250	3,645
Stremstaal 1001	280	2250	3,780

Stremstaal 1001	290	2250	3,915
Stremstaal 1001	300	2250	4,050
Stremstaal 1001	310	2250	4,185
Stremstaal 1001	320	2250	4,320
Stremstaal 1001	340	2250	4,590
Stremstaal 1001	350	2250	4,725
Stremstaal 1001	360	2250	4,860
Stremstaal 1001	370	2250	4,995
Stremstaal 1001	380	2250	5,130
Stremstaal 1001	390	2250	5,265
Stremstaal 1001	400	2250	5,400
Stremstaal 1001	410	2250	5,535
Stremstaal 1001	420	2250	5,670
Stremstaal 1001	430	2250	5,805
Stremstaal 1001	440	2250	5,940
Stremstaal 1001	450	2250	6,075
Stremstaal 1001	460	2250	6,210
Stremstaal 1001	470	2250	6,345
Stremstaal 1001	480	2250	6,480
Stremstaal 1001	490	2250	6,615
Stremstaal 1001	500	2250	6,75
Stremstaal 1001	520	2250	7,020
Stremstaal 1001	540	2250	7,290
Stremstaal 1001	560	2250	7,560
Stremstaal 1001	580	2250	7,830
Stremstaal 1001	600	2250	8,100
Stremstaal 1001	620	2250	8,370
Stremstaal 1001	640	2250	8,640
Stremstaal 1001	660	2250	8,910
Stremstaal 1001	680	2250	9,180
Stremstaal 1001	700	2250	9,450
Stremstaal 1001	720	2250	9,720
Stremstaal 1001	740	2250	10,000
Stremstaal 1001	760	2250	10,260
Stremstaal 1001	780	2250	10,530
Stremstaal 1001	800	2250	10,800
Stremstaal 1001	850	2250	10,800
Stremstaal 1001	900	2250	10,800
Stremstaal 1001	1000	2250	12,000
Stremstaal fijnmazig vlakke plaat	1250	2250	16,688

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te

verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.