


Dreika Hoeklatten

Hoeklatten uit soepel slagvast PVC.

Toepassing

Worden toegepast voor het maken van afschuiningen en rondingen in betonconstructies.

Producteigenschappen

- Waterdichtheid
- Gasdichtheid
- Goede barrière-eigenschappen voor vetten en aroma's
- Elektrisch, thermisch en akoestisch isolerend
- Eenvoudig te bewerken, te lassen of te lijmen
- Door toevoeging van additieven stevig of juist flexibel te maken
- Vraagt weinig onderhoud
- Slijtvast en stootvast
- Duurzaam
- Brandvertragend
- Bestand tegen de invloeden van chemicaliën, licht en warmte
- Licht van gewicht
- Recycleerbaar
- Licht van gewicht

Productgegevens

Materiaal	soepel, slagvast PVC
Lengte	2 500 mm
Maat tolerantie	schuine zijde +/- 1,5 mm

Hoeklat Dreika ... x ... is voorzien van nagelgaten doorheen de schuine zijde.

Type	Lengte (mm)	mtr/Bundel	Schuine zijde
Hoeklat 6 x 6	2500	100	8
Hoeklat 10 x 10	2500	100	15
Hoeklat 15 x 15	2500	100	21
Hoeklat 20 x 20	2500	100	28
Hoeklat 25 x 25	2500	100	34
Hoeklat 30 x 30	2500	100	41

Hoeklat Dreika L is voorzien van een spijkerflens met nagelgaten. Het driehoekig profiel is hol.

Type	Lengte (mm)	mtr/Bundel	Schuine zijde
Hoeklat L10	2500	100	14
Hoeklat L15	2500	100	21
Hoeklat L20	2500	100	25
Hoeklat L25	2500	50	34
Hoeklat L30	2500	50	41

Hoeklat Dreika Massief heeft een vol profiel en is voorzien van een spijkerflens met nagelgaten.

Type	Lengte (mm)	mtr/Bundel	Schuine zijde
Hoeklat Massief L6	2500	100	9
Hoeklat Massief L10	2500	100	14
Hoeklat Massief L15	2500	100	21

Hoeklat Dreika RUL is een hoeklat met een ronding. Deze hoeklat zal een afgeronde hoek aan de betonconstructie creëren. De straal van de afronding is 20mm.

Type	Lengte (mm)	mtr/Bundel	Schuine zijde
Hoeklat RUL 120	2500	100	Hol

Waterhollijst / Trapezium lijst

Trapeziumvormige hoeklijst die kan worden ingestort voor het creëren van een watergoot.

Type	Lengte (mm)	mtr/Bundel	Schuine zijde
Waterhollijst 16	2500	100	10
Waterhollijst 22	2500	100	10

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.